


**APAC****1530B****3.6 t**

VIA DELL'ARTIGIANATO, 54 · 36045 LONIGO (VICENZA) - ITALY · TEL. ++39 0444 830444 · FAX ++39 0444 436181 · www.apac.it · apac@apac.it



- Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice modello a scomparsa
- Pont élévateur électrohydraulique à double ciseaux modèle encastre
- Electro-hydraulic scissor lift flush mount
- Elektrohydraulische 2 Scheren-Hebebühne bodenebener Einbau



La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.  
 Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.  
 The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.  
 Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.



- Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane
- Sincronismo pedane mediante cilindri idraulici volumetrici
- Regolazione automatica della discesa
- Comando uomo presente 24V
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Sicurezza idraulica in caso di rottura funi
- Sicurezza meccanica a cremagliera
- Segnalazione acustica nell'ultimo tratto della discesa
- Pompa manuale in assenza energia elettrica
- Serie tamponi in gomma
- Hydraulicly synchronized platforms
- Platforms regulation through volumetric oil cylinders
- Automatic lowering control
- "Dead man" controls 24V
- Overload safety-valve
- Safety-valve in case of sudden loss of pressure
- Air controlled mechanical safety ratchet
- Acoustic safety signal when lowering
- Manual descent pump in case of power failures
- Set of rubber pads
- Parallélisme hydraulique et synchronisme des plate-formes de levage
- Synchronisation des plate-formes par verins hydrauliques volumétriques
- Autorégulation de descente
- Commandes de type "homme mort" à 24V
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie
- Sécurité mécanique par crémaillères
- Signal acoustique pendant le dernière bout de la descente
- Vanne manuelle de descente en cas de coupure de courant
- Jeux de taquets en caoutchouc
- Hydraulische Synchronisation der Hubschienen
- Gleichlaufsteuerung der Fahrschienen mittels volumetrischer Hubzylinder
- Automatische Absenksteuerung
- Totmannknopf-Schaltung 24V
- UL-Sicherheitsventil
- SB-Sicherheitsventil
- Mechanische Sicherung durch Zahnstange
- Warnsignal beim Senken
- Handbetriebene Absenkpumpe bei Stromausfall
- Satz von Gummiklotzen



DATI TECNICI	DONNES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN		1530B
Portata	Capacité	Capacity	Tragfähigkeit	t	3.6
Motore trifase	Moteur triphase	Three-phase motor	3-Phasen-Motor	kw	3
Tensione	Voltage	Voltage	Spannung	V/Hz	230-400/50
Salita	Montée	Lifting	Hubzeit	sec	45
Discesa	Descente	Descent	Absenkzeit	sec	45
Alimentazione pneumatica	Alimentation pneumatique	Pneumatic feed	Pneumatische Versorgung	bar	4/8
Peso	Poids	Weight	Gewicht	kg	700

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.  
 Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.  
 The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.  
 Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.