



1537C

- Ponte elettroidraulico a forbice di media altezza per gommisti e carrozzieri
- Electro-hydraulic, midraise scissors lift for tyre and car body shops
- Pont électro-hydraulique basse levée pour spécialistes pneus et carrosseries
- Elektrohydraulischer Mittelhub-Scherenheber für Reifenservice und Karosserieshops



- Rampette di salita e discesa di facile movimentazione
- Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi
- Regolazione automatica della discesa
- Comandi uomo presente, 24V
- Serie 4 tamponi in gomma
- Comando di sicurezza ultimo tratto di discesa
- Easy to handle drive-on and drive-off ramps
- Hydraulically synchronized platforms
- Overload safety-valve
- Safety-valve in case of sudden loss of pressure
- Automatic lowering control
- "Deadman" controls 24V
- Set of 4 rubber pads
- Safety control on last descent segment
- Rampes demontée et descente
- Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes de levage
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie
- Autorégulation de descente
- Commandes de type "hommemort" à 24V
- Jeux de 4 taquets en caoutchouc
- Commande de sécurité fin descente
- Einfachste Bedienung der Auf- und Abfahrrampen
- Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen
- Überlastsicherungsmittels Überdruckventil
- Rohrbruchsicherung
- Automatische Senkregulierung
- Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung)
- 4 Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke
- Sicherheitsantrieb auf letztem Abstiegsabschnitt

ALTEZZA MINIMA: 95 mm
Facile accesso anche con vetture ribassate

HAUTEUR MINIMUM: 95 mm
Accès très facile même avec voitures très basses

MINIMAL HEIGHT: 95 mm
Easy to drive-over even with low cars

MINDESTHÖHE: 95 mm
Einfaches Überfahren auch mit tiefgelegten Fahrzeugen



DATI TECNICI	DONNES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN		1537C
Portata	Capacité	Capacity	Tragfähigkeit	t	3
Altezza sollevamento	Course	Lifting height	Hubhöhe	mm	930
Temperatura di lavoro	Température de travail	Operating temperature	Betriebstemperatur	°C	-10 +40
Salita	Montée	Lifting	Hubzeit	sec	30
Discesa	Descente	Descent	Absenkzeit	sec	35
Motore	Moteur	Motor	Motor	kw	1,1
Peso	Poids	Weight	Gewicht	kg	500

OPTIONALS

- Kit ruote trasporto
- Série roues
- Set of wheels
- Satz Hilfsräder
- Rampe ausiliarie
- Rampes auxiliaires de montée/descente
- Auxiliary drive on-/drive-off ramps
- Zusatzrampen

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.