



- Scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante
 - Cheminement avec patins de précision en nylon autolubrifiant
 - Sliding mechanism granted by precision self-lubricated Nylon skates
 - Verschiebemechanismus durch Präzisionsgleitschuhe aus selbstschmierendem Nylon
-
- Centrafari meccanico con colonna fissa altezza 1600mm, luxmetro analogico, base su ruote e visore ottico a traguardo
 - Reglophase mécanique avec colonne fixe hauteur 1600 mm, luxmètre analogique, base sur roues et dispositif de pointage optique
 - Mechanical headlight beam setter with fixed column 1600mm, analogic luxmeter, based on wheels and optical sighting device
 - Mechanisches Scheinwerfereinstellgerät mit fester Säule 1600mm, Analogluxmeter, basiert auf Rädern, optischer Justiervorrichtung

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKING / VERPACKUNG:

- Montato / montée/ assembled / zusammengebaut: 67x70xh176 cm
- Smontato / demontée / disassembled / auseinandergebaut: 172x62xh31 cm

PESO / POIDS / WEIGHT / GEWICHT: 35 kg

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
 Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.
 The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
 Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.