



**EQUILIBRATRICE ELETTRONICA CON
MICROPROCESSORE
ELECTRONIC WHEEL BALANCER
WITH MICROPROCESSOR
EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE
A MICRO-PROCESSEUR**



5 448 s



DATI TECNICI	STANDARD FEATURES	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE ANGABEN	DATOS TÉCNICOS	S 448 s
Peso max. ruota	Max.wheel weight	Poids maxi.roue	Maximalgewicht Rades	Peso máx.rueda	65 kg
Assorbimento max.	Max.power absorption	Puissance maxi. absorbée	Maximalstromentnahme	Absorción máx. de energía	500 W
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromzufuhr	Alimentación	230 V 1ph
Velocità di equilibratura	Balancing speed	Vitesse d'équilibrage	Auswuchtgeschwindigkeit	Velocidad de equilibrado	200 rpm
Precisione di equilibratura	Balancing precision	Precision d'équilibrage	Auswuchtgenauigkeit	Precisión de equilibrado	± 1 g
Diametro cerchio	Rim diameter	Diamètre jante	Felgendurchmesser	Diamétre de la llanta	10"-24" 255-615 mm
Larghezza cerchio	Rim width	Largeur jante	Felgenbreite	Ancho de la llanta	1,5"-20" 40-510 mm
Livello di rumorosità in condizioni di lavoro	Noise level in working condition	Niveau de bruit en condition de service	Geräuschpegel bei Betrieb	Nivel de rumor en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso netto con protezione	Net weight with guard	Poids net avec carter de protection	Nettogewicht mit Radschutz	Peso neto con protección	105 kg

The specifications stated on this brochure are not binding, Giuliano s.r.l. reserves the right to change any specification without notice.

FUNZIONI

Misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota - Posizionamento automatico ruota - Supporto posizionamento per pesi adesivi - 4 programmi ALU per cerchi in alluminio - Programma ALU 5 - Equilibratura statica/dinamica - Funzione Split (pesi nascosti) - Funzione memoria (per l'uso dell'equilibratrice contemporaneo di due operatori) - Funzione OPTIMATCH (per ottimizzare lo squilibrio del cerchio) - Freno a pedale - Start e Stop automatico - Autodiagnosi - Autocalibratura.

FUNCTIONS

Automatic wheel distance and diameter measurement - Automatic wheel positioning - Sticker weights positioning - 4 ALU programs for aluminium wheels - Special ALU 5 program - Static/dynamic balancing - SPLIT function (hidden weights) - Memory function (2 contemporary users working operation) - OPTIMATCH function (optimizing rim/tyre mismatching) - Pedal brake - Automatic Start and Stop function - Self-diagnostic - Self-calibration.

FONCTIONS

Jauge de mesure automatique distance et diamètre - Positionnement automatique roue - Positionnement précis pour poids autocollants - 4 fonctions ALU pour jantes en alliage - Fonction spéciale ALU 5 - Fonction statique/dynamique - SPLIT Fonction (poids caché) - Fonction mémoire pour l'emploi de l'équilibreuse par deux opérateurs - OPTIMATCH Fonction pour optimiser le balourd entre jante et pneu - Frein à pédale - Fonctions Start et Stop automatiques - Autodiagnostic - Autoéallonnage.

FUNKTIONEN


Automatische Messung von Distanz und Durchmesser - Automatische Positionierung des Rades - Genaue Positionierung der Klebegewichte - 4 ALL-Funktionen für Alu-Felgen - Sonderfunktion ALU 5 - Funktion "statisch/dynamisch" - SPLIT Funktion (verstecktes Gewicht) - Speicherfunktion zur gleichzeitigen Verwendung von zwei Bedienern - OPTIMATCH Funktion zur Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen - Fußbremse - Automatische Funktionen Start und Stop - Selbstdiagnose - Selbstkalibrierung.

FUNCIONES

Calibre de medición automática distancia y diámetro - Posicionamiento automático ruota - Posicionamiento exacto pesos adhesivos - 4 Funciones ALU para llantas de aleación - Función especial ALU 5 - Función estático/dinámico - Función SPLIT (peso escondido) - Función memoria para el uso en común de la equilibradora por dos operadores - Función OPTIMATCH para optimización desequilibrio llanta/neumático - Freno de pedal - Función Start y Stop en automático - Autodiagnóstico - Autocalibrado.



S 448 s



STANDARD ACCESSORIES

